



M-385

VLOEBARE, TRANSPARANTE CONTACTLIJM VOOR HET VERLIJMEN VAN PVC-FOLIE



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	TPU in oplosmiddelmengsel
Kleur:	Transparant
Dichtheid ca.:	0,88 g/cm ³
Vastestofgehalte ca.:	22 %
Viscositeit ca.:	3300 mPa·s

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
 Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
 Best Before Date (MM/YY): zie verpakking. Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
 Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Vloeibare, transparante contactlijm voor het verlijmen van PVC-folie.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verlijmen van PVC-folie onderling en op o.a. hard PVC, rubber, canvas en hout bij bijvoorbeeld zwembaden, bassins, vijvers en daken.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge aanvangshechting
- Watervast
- Weekmakerbestendig
- Blijvend flexibel
- Met kwast
- Met snelsluiting

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen \leq +10°C.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Oppervlakken reinigen met Griffon Cleaner. 2. Lijm dun en gelijkmatig aanbrengen op beide oppervlakken en 10 tot 25 minuten laten drogen. 3. Oppervlakken samenvoegen en goed aandrukken. Overtollige lijm verwijderen. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Lijmvlekken verwijderen met Griffon Cleaner en Cleaner Cloth.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.